RIKEN KEIKI

【C_5F_8, C_4F_6 测定用】

高灵敏度毒性气体检测仪

型号 FP-300AGZS

C_5F_8	C_4F_6
八氟环戊烯	六氟丁二烯



特点

- **体型小・重量轻**
- **对低浓度（ppm）气体的优良的选择性**
  因采用了受其他气体的干扰影响很小的检测带光电光度法的原理，最适合于低浓度的气体检测！
- **操作简单的检测带更换**
  检测带的更换，采用了作业容易的盒装方式，操作简单！
- **无需进行安装工程的可搬型设计**
- **操作简单的气体浓度检测**
  只需打开电源开关就可开始气体检测！

RIKEN KEIKI RIKEN KEIKI RIKEN KEIKI

规格

型号		FP-300AGZS
检测原理		检测带光电光度法
检测方式		时间内积算值测定
检测带		盒装方式
检测对象气体		C_5F_8 八氟环戊烯　C_4F_6 六氟丁二烯
检测范围		0～5.0ppm
检测周期		20秒
气体检测带使用时间		最长2个月(无气体时) ・显示带剩余量 ・带用完预告警报
浓度显示方式		基于LCD的数字显示
气体警报	设定值	注意警报：2.0ppm、正式警报：4.0ppm
	显示	指示灯（注意警报：橙色、正式警报：红色）及蜂鸣器
	输出	・自我保持或自动复位　平时不励磁规格 ・注意警报：无电压c接点　额定125V　0.5A（电阻负荷） ・正式警报：无电压c接点　额定125V　0.5A（电阻负荷）
	警报精度	警报设定值的±30%以内（同一条件下）
故障警报	内容	传感器不良、流量降低、带破损、带盒更换预告、 带用完、带不良、带设定不良、系统异常 电机异常、加热器异常、风扇异常
	显示	指示灯（绿）及内容显示（LCD消息）
	输出	・自动复位　平时不励磁规格 ・无电压c接点（自动复位）　额定AC125V　0.5A（电阻负荷）
外部输出信号		4～20mA（最大负荷电阻 300Ω）
使用温湿度范围		5～35℃（不可急剧变化） 30～90%RH（不可结露）
样本气体流量		约0.5L/min
气体导入口		外径6mm　带特氟龙管用单头活接头
电源		AC100V～240V±10%　50/60Hz　耗电：150VA以下
外形尺寸/重量		约250（W）×198（H）×300（D）mm（突起部除外） / 约9.5kg


附属品

・气体检测盒带
・灰尘过滤器


选配件（另售品）


・气体检测盒带
・灰尘过滤器
・保险丝

外形图



端子台图





理研計器株式会社

总公司　邮编174-8744 东京都板桥区小豆泽2-7-6
官方网站　http://www.rikenkeiki.co.jp/

〔中国国内分公司〕

理研计器商贸（上海）有限公司
邮编 200086 上海市虹口区四川北路1666号高宝新时代广场25座2506室
（021）6575-6700

理研计器商贸（上海）有限公司 大连事务所
邮编 116001 辽宁省大连市中山区民主广场8号大连船舶丽湾大酒店1106室
0411-8212-3832

★经销商

※为了提高产品性能，本商品目录上的记载事项，可能会在未经通知的情况下更改。